

# 产品技术资料

1. 品名：溶剂型全氟石材防护剂

2. 型号：SC-F101（日本大金集团进口）

3. 特征：

在室温条件下可以提供优异的防水防油防污性能，适用于各种石材（大理石，花岗岩，石英石等）的表面防水防油防污处理。世界先进设计的含氟防污防油防水分子结构使其具有优良粘附力的同时，兼具很好的透气性，不会封闭石材湿汽。特别适用于：石材贴装前上表面和侧四面五面防水（底面与水泥贴面不宜），室内户内防水防油防污光亮，户外表面防水防油防污亦可。

4. 物理特性：

. 外观：黄色液体

. 固含量：1~3%wt

. 溶剂类型：酯类溶剂

. 闪点：26℃

5. 推荐处理工艺：

采用喷涂、刷涂或浸泡方式，处理后自然晒干或风干、晾干均可，无需烘烤。湿贴的话不建议做背面，与水泥接合不佳。背面请选用本公司专用背面（水溶性）防水剂。

## 6. 安全注意事项:

- 1、施工场所注意保持空气流通;
- 2、人员注意劳动保护, 佩戴劳保用品;
- 3、生产过程中, 注意防火防爆;
- 4、远离儿童及孕妇, 禁止食入或饮用。皮肤接触到时, 立即用纸巾擦干净并用清水加洗洁精冲洗至干净即可。

## 7. 包装、贮存和运输:

- 1、包装为 20L 铁皮桶包装; 有效期为 6 个月;
- 2、产品应存放在通风阴凉处存放、室温  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  条件下密闭保存, 不得靠近火源及受日光直射;
- 3、按第三类危险品运输。

深圳市东方亮化学材料有限公司  
手 机: 18823672018 (微信同号)  
电 话: 0755-27322821