

# 石材护理产品说明书

## 光面防水剂 SC-F103

SC-F103 是一种由进口高性能树脂为主体防护材料的石材光面防水剂，适用于石材户外户内防水防油光亮护理。本防护剂由 A、B 组份根据不同需要搭配使用，能有效渗入石材毛细孔内达 5-8mm 与石材充分结合形成一个纵深持久的防护膜，表面不留任何痕迹，不改变石材颜色，不影响石材的透气性，能有效阻止上潮下渗，并阻止水及污染从外部侵入。能有效防止石材的水斑不干、盐析泛碱（白桦）、吐黄等各种病症的发生。该防护剂具有优良的抗老化性、抗紫外线良好的功能。

### 一、技术要求

SC-F103 应符合下列要求：

序号	指 标 名 称	指 标
1	外 观	无色透明
2	比 重	0.95±0.02
3	固体含量 $\geq$	45
4	粘 度 25℃	6500±500CPS
5	干燥时间 25℃，	5-30min
6	推荐用量	10~30m <sup>2</sup> /L

### 二、使用范围

SC-F103 适用于石材户外户内防水防油光亮护理，广泛应用于大理石台面、护栏、地面、雕塑、花岗石外墙、内墙砖、地砖、别墅外墙、背景墙等。

### 三、注意事项

- 1、施工场所注意保持空气流通；人员注意劳动保护，佩戴劳保用品；
- 2、远离儿童及孕妇，禁止食入或饮用。皮肤接触到时，立即用纸巾擦干净并用清水加洗洁精冲洗至干净即可；
- 3、生产过程中，注意防火防爆；

### 四、包装、贮存和运输

- 1、包装为 5L 铁罐/20L 铁皮桶包装；有效期为 6 个月；
- 2、产品应存放在通风阴凉、室温 10~35℃ 的库房中，不得靠近火源及受日光直射；
- 3、按第三类危险品运输。

深圳市东方亮化学材料有限公司

手机：18823672018（微信同号）

电话：0755-27322821